

ELIT AS

ELIT EMSRIMPLUS20GEM

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT EMSRIMPLUS20GEM er en helt ny og fantastisk jordforbedrende masse i henhold til IEC62561-7 med førsteklasses ledende egenskaper og med utrolige gode egenskaper for å øke effektiviteten til jordingen betraktelig. Det er det ideelle materialet å bruke i områder som for eksempel steinete jord, sprengstein, fjell og sandjord. Det brukes mye i forbindelse med innstøping av dypelektrode i borede hull i fjell, og ved legging av ringjord i grus. Når GEMen er installert, opprettholder jordingсанlegget sin lave motstand under hele levetiden til anlegget. Elektrodemassen gir svært gode resultater uansett type jordsmonn eller forhold, og kan brukes både i tørr form og blandet med vann. Denne nye elektrodemassen har også unike egenskaper til å holde på vann og inntar en litt elastisk form som gjør den ypperlig til å pumpes ned i fjellborede hull. I tillegg er massen støvbegrenset, kommer i tett 20kg sekk og er ikke "grisete" å jobbe med. Litt teknisk informasjon: Elektrisk resistivitet er mindre enn 0,1 Ohm (testet i henhold til ASTM G57-06). Leveres i 20kg sekk laget av vevd polypropylenpose. ELIT EMSRIMPLUS20GEM kan brukes tørr eller utblandet med vann. En sekk utblandet med 12-16 liter vann til fylling i fjellboret hull, gir ca. 20 liter masse. Egner seg godt til bruk med pumpe.

El.nummer: 1240301
Art.nummer: 301 600 01
GTIN nummer: 7070810034055
Dimensjon: 110x290x490mm
Materialet: Elektrodemasse med sement
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Bruk egnet verneutstyr som briller og maske ved blanding


ELIT AS

Ulveldalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no
www.elit.no

ELIT AS

ELIT EMSRIMPLUS20GEM

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Bruk vann

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget den benyttes i

Garanti og vilkår

Se til en hver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Må oppbevares tørt før bruk. Utsatt for fuktighet i lagringsperioden kan medføre herding av massen.

Renholdsvennlighet

Enkel. Bruk vann til vask.

Øvrige opplysninger

Denne massen inneholder sement og må derfor behandles deretter. Bruk vernebriller og støvmaske ved behov. Kan brukes tørr eller utblandet med vann.

Se www.elit.no**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

ELIT EMSRIMPLUS20GEM

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no