



ELIT ISOTP40M10

Isolator sort 40mm høy med M10

Isolerende avstandsstykke for bruk på spenninger <1000VAC/DC

Teknisk beskrivelse

Lavspenningsisolator i 40mm høyde og med M10 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. El-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

Fordeler:

Solid med høy isolasjonsevne
Halogenfri polyamidmateriale forsterket med glassfiber
Ferdig gjenget i begge ender for bruk i mange applikasjoner



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT ISOTP40M10/ 20350020/ 1701514/ 7070811200930
I henhold til:	IEC60695-2-11 (Glow wire test 960°C) UL94V-0 RU-E300607 IEC61439-1 Halogenfri RoHS
Materiale	Andre
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).	10
Lengde	40 Millimeter
Ytre diameter	53 Millimeter