

# PVC Glatte installasjonsrør 4m

Leverandør: Norsk Wavin AS



<b>Dimensjoner</b>	12-50mm
<b>Bruksområde</b>	Trekkerør for installasjon av kabler i hus
<b>Farge</b>	Gul/Hvit
<b>Materiale</b>	Polyvinylklorid (PVC)
<b>Standard</b>	EN IEC 61386-21:2021
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001
<b>HMS</b>	Helsefare: Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd. Brannfare: PVC er selvslukkende, og ikke klassifisert som brannfarlig. Flamme punkt ca. 450 °C. Ved brann dannes organiske forbrenningsprodukter og hydrogenklorid, som er giftig ved innånding. Brann slukkes med CO <sub>2</sub> , skum eller tørre kjemikalier.
<b>Lagring</b>	Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid da de blir bleket og sprø.
<b>Montering</b>	Skjøtes med egnede skjøtemuffer til PVC rør.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
<b>Gjenvinning</b>	PVC kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.
<b>Spill og avfall</b>	Deponering på fylling, eller granuleres for gjenbruk.

Utstedt: Oslo, Februar 2025