



## FDV 37 117 40 PRODUKTBLAD

### Airam LED Illum 827 136lm E14 2pk 1,4W (=15W) 15000t 360°

Kjøp alle lyskildene til hjemmet ditt på en gang! Airam LED-lyskilder gir utmerket valuta for pengene og kommer i praktiske flerpakninger. Alle Airam LED-lyskilder har tre års garanti ved fremvisning av kjøpskvittering.

Illum, Matt LED-lyskilde 1,4W 2700K E14  
136lm 15000t 45x80mm, glasskuppel, 2  
stk. i pappeske. Frekvens ~50/60Hz.

| 1,4W 15000t |         |        |       |              |
|-------------|---------|--------|-------|--------------|
| ELNR        | SNRO    | KODE   | KG    | PRODUKTSERIE |
| 3711740     | 9410782 | A7GAMU | 0.019 | Airam LED    |



1,4W 15000t  
EC001959

| Installasjon            |      |
|-------------------------|------|
| Innkapslingsklasse (IP) | IP20 |

  

| Struktur   |      |
|------------|------|
| Farge      | Hvit |
| Rammefarge | Hvit |

  

| Dimmer og kontroll          |     |
|-----------------------------|-----|
| Dimming fasedim forkant     | Nei |
| Dimming fasedim bakkant     | Nei |
| Berøringsdimmer             | Nei |
| Dimmer Zigbee               | Nei |
| Dimmer Bluetooth            | Nei |
| Dimmer Wi-Fi                | Nei |
| Uten dimmerfunksjon         | Ja  |
| Fjernstyringsmulighet       | Nei |
| Inkluderer bevegelsessensor | Nei |
| Fjernkontroll               | Nei |
| Inneholder skumringsbryter  | Nei |
| Apple HomeKit-kompatibel    | Nei |
| Google Assistant-kompatibel | Nei |
| Amazon Alexa-kompatibel     | Nei |
| IFTTT-støtte                | Nei |

  

| Lys tekniske detaljer              |              |
|------------------------------------|--------------|
| Lysytelse (min) (lm)               | 136          |
| Lysytelse (maks) (lm)              | 136          |
| Fargegjengivelsesindeks            | 80-89        |
| Lysfarge EN 12464-1                | Varm <3300 K |
| Fargetemperatur (min) (K)          | 2700         |
| Fargetemperatur (maks) (K)         | 2700         |
| Spredningsvinkel (min)             | 360          |
| Spredningsvinkel (maks)            | 360          |
| Fargekonsistens (MacAdams ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk sikkerhet EN 62471   | RG1          |

  

| Levetid og ytelse |  |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

  

| Mål           |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 45 |
| Lengde (mm)   | 80 |

  

| Elektriske spesifikasjoner          |       |
|-------------------------------------|-------|
| Nominelt spenningsområde (min) (V)  | 220   |
| Nominelt spenningsområde (maks) (V) | 240   |
| Nominell strøm (min) (mA)           | 12    |
| Nominell strøm (maks) (mA)          | 12    |
| Effektfaktor                        | 0,4   |
| Spenningsart                        | AC    |
| Energieffektivitet indeks (EEI)     | 0,083 |