

Scanstrip DALI

DC24V DALI-2 driver



Tekniske detaljer

Spenning PRI	AC220-240V
Spenning SEC	DC24V CV
Effekt	240W
Dimmetype	DALI-2 / switch-dim
Dimmemetode	PWM (2-20kHz)
Dimmeområde	0,1-100%
Effektfaktor (PF)	0,95
Effektivitet (maks belastet)	91%
THD (maks belastet)	10%
Flimmermåling (Pst LM)	<1
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4
Brytersykluser	>100.000
Levetid	50.000t

Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Aluminium
Tilkobling	3×300mm kabel (in/ut/dim)
IP-klasse	IP67
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse I
Arbeidstemperatur	-40°C – 50°C
Overspenningsbeskyttelse	6kV
Armaturer per kurs	B10:2 / C10: 5 / B16: 3 / C16: 7
Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
Sertifiseringer	CE, RoHS, REACH, EMC
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekt	Produktfarge	Vekt	Størrelse (mm)
Scanstrip DALI240 IP67	71065-27	66 011 29	0W - 240W	Sølvgrå	850g	L250×B58×H32

Produktbeskrivelse

Effektiv DC24V driver med DALI2-styring for presis dimming og optimal lyskontroll. Passer perfekt til profesjonelle installasjoner hvor kvalitet, pålitelighet og fleksibilitet er avgjørende. IP67-klassifisering sikrer drift i krevende miljøer – ideelt for både innendørs og utendørs bruk.