

Volvolist

Kantbeskyttelse

Selvslukkende volvolist med rustfri stålkjerne

Egnet for krevende forhold

Flexibel kantbeskyttelse for gjennomføringer og utsparringer i skap og tavler. Volvolisten leveres med både standard stålkjerne og stålkjerne i rustfritt stål.

Materiale kjerne	Rustfritt syrefast stål, SS316
Materiale belegg	PVC, selvslukkende
Hardhet	70+1-3 ShA
Arbeidstemperatur	-25 °C til 70 °C
Farge	Grå
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot alkohol, ozon, olje og svake syrer
Kjemiske egenskaper	IKKE motstandsdyktig mot karbonhydroklorid, konsentrerte syrer og drivstoff





TYPE	Beskrivelse	Farge	Høyde mm	Bredde mm	For kanttykkelse mm	mtr. pr. rull	El.nr.
Volvolist SS316	Kantbeskyttelse selvslukkende m/stålkjerne	Lys grå	14	8	1 - 3	50	1310100

Volvolist standard utførelse

Egnet for standard applikasjoner

Materiale belegg / kjerne	PVC / stål
Hardhet	75+1-3 ShA
Arbeidstemperatur	-40 °C til 90 °C
Farge	Sort



Volvolist liten.



Volvolist stor.

TYPE	Beskrivelse	Farge	Høyde mm	Bredde mm	For kanttykkelse mm	mtr. pr. rull	El.nr.
Volvolist liten	Kantbeskyttelse, standard	sort	10	7,6	1 - 2	50	1345242
Volvolist stor	Kantbeskyttelse, standard	sort	14	9,5	2,5 - 4,5	50	1345243