

OL Mini 1220 1 rom hvit alu

El-nummer:
1291217

ISM14170



EAN: 3606480310904

Produktdata

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
product type	Mini kanal
trunking type	Mini kanal

Teknisk data

kanalmaterial	Plast
Rominndeling	Et kammer
colour	Hvit (RAL 9010)
trunking dimension	12 x 20 mm
festemetode	Strømkabel: skruemontert Forhåndshullet festehull 400 mm
Materiale	Aluminium
quantity per package	21 m
operating temperature	-15...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	20 mm
Bredde	12 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,400 cm
Pakke 1 Bredde	2,300 cm
Pakke 1 Vekt	210,000 cm
Package 1 Weight	546,000 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	500
Pakke 2 Høyde	36,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	213,500 cm
Pakke 2 Vekt	273,000 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No