



Konnektor Actassi S-One DPM, RJ45 skjermet kategori 6 for sambandsklasse E, 1 pk, blå

EI-nummer:
6915811

VDIB17716B01

EAN: 3606480384493

Produktdata

Serie	Actassi
product type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Konnektor: sølv (zamak) Kabelorganisator: blå (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Forpakning	Individuell pakning
Antall pr. sett	Sett á 1
Fargetone	Konnektor: Sølv Kabelorganisator: Blå

Teknisk data

[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter 1500 V AC/DC peak, mellom kontakter og skjerm
Kontaktmotstand	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Første isolasjonsmotstand: >= 500 MOhm på 100 V DC
AWG mål	AWG 24 - AWG 23
durability	750 sykluser
Koblingsdemping	>= 45 dB på 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB på 100...1000 MHz
contact pins	8 pinner av kobberlegering og forgylt i samsvar med IEC 60603-7
Shield Type	Metall: 360° skjerming + jordledertilkobling Integrert kortslutningsbarriere
Trekraft	50 N under 60 s
Overføringsimpedanse	<= 0.1 Ohm ved 1 MHz <= 0.2 Ohm ved 10 MHz <= 1.6 Ohm ved 80 MHz
Transersalt konverteringstap	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB på 1...250000 kHz
Type verktøy	Uten verktøy
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
compatible LAN cable types	STP
Datanettverk kategori	6
supported applications	1000BASE-T

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

protocols	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet	RJ45 plugg
Overføringsfrekvens	0...250 MHz
Hullbilde / Footprint	S-One DPM
Materiale	Zamak: konnektor ABS + PC: kabelorganisator
Høyde	28 mm
Lengde	35 mm
Bredde	18 mm
Gjeldende land	Europa
Fargenyanse	Sølv

Miljø

operational temperature range	-40...70 °C
climatic category	40/070/21 (21 dager)
Flammehemming	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 cm
Pakke 1 Bredde	3,3 cm
Pakke 1 Vekt	1,8 cm
Package 1 Weight	36,4 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,5 cm
Pakke 2 Bredde	18,5 cm
Pakke 2 Lengde	12,5 cm
Pakke 2 Vekt	364,0 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,205 kg

Garantiperiode

Garanti

18 months

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.