

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Esmi Impresia I/O modul 240VAC, 5A resistiv last

El-nummer:
6222566 FFS06741020

EAN: 6430075470462

Produktdata

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Output module

Teknisk data

[Ue] merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	175 µA at 27 V DC hvilemodus 220 µA nominal 4 mA LED on
belastningsstrøm	5 A på 250 V AC for relay output 5 A på 30 V DC for relay output
Farge	Grå
materiale	PMMA (polymethyl methacrylate)
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabelverrsnitt	0,5...2,5 mm²
Montasjeplassering	Innendørs Utendørs
Lengde	176 mm
Høyde	57 mm
Bredde	126 mm
Vekt	320 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP55
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,8 cm
Pakke 1 Bredde	13,6 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	6,4 cm
Package 1 Weight	400 g

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.