

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Back-UPS Pro, 1200VA/
720W, Tower, 230V, 8x IEC C13
utganger, Sine Wave, AVR, USB
Type A + C porter

EI-nummer:

6630714

BR1200SI

EAN: 0731304346890

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	720 W
merkeeffekt VA	1200 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 surge
Batteritype	Bly-syre batteri
Produktspekter	Back-UPS Pro

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	16 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenning	24 V
kapasitet på batteri	9,0 Ah
batteri ladekraft	13 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC161
Extended runtime	0

Generelt

inkludert utstyr	Brukermanual USB kabel
Number of power module free slots	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Number of power module filled slots	0
overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	260 mm
Bredde	100 mm
Dybde	368 mm
Vekt	11,7 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	176...294 V
maks strømstyrke inn	10 A
Brytekapasitet, A	10 A

Utgang

Maximum configurable power in W	720 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Maximum configurable power in VA	1200 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Merking	GS Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15240 m

akkustikknivå	45 dBA
Varmeavgivelse	16 Btu/t

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	509 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,9 cm
Pakke 1 Bredde	48,2 cm
Pakke 1 Vekt	22,3 cm
Package 1 Weight	13,35 kg
SCC14	10731304346897

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Energieffektivitet

Optimalisert for energieffektivitet

Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Kan byttes av bruker

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

