



Varmedetektor EDE221-I, med isolator

El-nummer:
6222507 FFS06720302

EAN: 6430043854461

Produktdata

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Varme detektor

Teknisk data

[Ue] merkespenning	17...35 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	350 µA at 24 V DC hvilemodus 3.5 mA at 24 V DC Alarm LED on 560 µA at 24 V DC power-up surge
Materiale	Kropp: PC (polycarbonate) FR Terminal: tin plated stainless steel
Flammehemmende	UL94-V0
Lokal varsling	LED (rød) for alarm Blinkende: LED (gul) for feil LED (gul) for isolate LED (grønn) for poll
Farge	Hvit
Diameter	100 mm
høyde	38,5 mm
vekt	83 g

Miljø

standarder	EN 54-5 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR LPCB
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	5,2 cm
Package 1 Weight	120 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	52,6 cm
Pakke 2 Bredde	12,6 cm
Pakke 2 Lengde	12,2 cm
Pakke 2 Vekt	1,38 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.