

Modulærkapsling

AK 56



AK 56

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73345601

E-nummer: 1712003

Dimensjoner: 315 x 750 x 155 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 4 Rader, 56 Tilgjengelige moduler, med innebygget ventilasjons elementer for å redusere kondensasjon, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1500V DC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakkresistens), Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membrantetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

PE/N klemme som består av: PE-klemmeskinne med 6 skruklemmer 2,5-16 mm² og 21 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm², 4 N-moduler (koblet sammen med lask) med henholdsvis 2 skruklemmer 2,5-16 mm² og 6 innstikkbare klemmer 0,75-4 mm² med hendel for løsning av ledningene uten verktøy

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Nominell driftsspenning AC: | 400 V |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 1000 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1500 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| ventilert: | ja |
| Antall N-potensiale: | 2 |
| Antall rekker: | 4 |
| Antall avstandsenheter: | 56 |
| Antall avstandsenheter per rekke: | 14 |
| med N-klemme: | ja |
| med PE-klemme: | ja |
| med ekstra monteringsrom: | nei |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|----------|
| Bredde: | 315 mm |
| Lengde: | 750 mm |
| Høyde: | 155 mm |
| Innvendig lengde: | 730 mm |
| Innvendig bredde: | 295 mm |
| Innvendig høyde: | 106 mm |
| Vekt: | 5.455 kg |

Materialelegenskaper

| | |
|---------------|----|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |

Materialelegenskaper

| | |
|---|--------|
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|------------|
| Monteringstype: | Oppbygning |
| Slagfasthet: | IK08 |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm |
| Flensvariant: | nei |
| Kan stables: | ja |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 90 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Moneringssted: | Beskyttet utendørs |

Sales Information

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN: | 4013902496822 |
| ETIM-klasse: | EC000214 |
| Tolltariffnummer: | 85369095 |
| MOQ: | 1 |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |
| Materiale vippevindu: | Polykarbonat |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 62208) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Kontrolltegn: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens) |

Tilbehør

[79032101 - KLS N 1/14-SL - Innstikksklemmer](#)

[79032201 - KLS PE 1/14-SL - Innstikksklemmer](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Klemskinne](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Klemskinne](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsett](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabeldeksel med dokumentrom](#)

[73383401 - AK3 STD - Påmontert stikkontakt](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - DIN-skinne](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - DIN-skinne](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombiskruerforbindelse](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)

[73383201 - AK3 TW - Skillevegg](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)

[79901301 - AK AS-v - Dekkstrimler](#)

Kabelgjennomføring

