



# Ledinaire Wall-mounted WL070V

## WL070V LED11\_17S/830\_835\_840

Ledinaire Wall-mounted WL070V, 17 W, 11 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Offentlige rom og gjennomgangsområder krever de mest pålitelige belysningsløsningene – spesielt parkeringshus, kontorer, innganger, ganger, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du suveren pålitelighet med mer. Denne populære serien har et utvalg av uunnværlige LED-lysarmaturer som du kan velge fra hyllen. Som vår moderne, veggmonterte WL070V-modell fra Ledinaire, som egner seg til en lang rekke bruksområder innen generell belysning. Og akkurat som resten av Ledinaire-serien er den designet i henhold til Philips' høye kvalitetsstandards til en svært konkurransedyktig pris. Et prisgunstig, pålitelig og energieffektivt valg for veggmontering, fra det ledende LED-merket. I tillegg tilbyr MultiLumen- og MultiColorTemp-funksjonene to lumenpakker og tre fargetemperaturer i en enkel armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager

### Warnings and safety

- Ledinaire Wall-mounted-modellen WL070V kan brukes utendørs, men bare hvis alle kablene trekkes inne i en bygning, med en maksimal avstand på 10 meter.
- For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):
- Sensorenes dekning kan variere mellom innendørs og utendørs bruk.
- Sterk vind og kraftig regn kan utløse sensoren hvis det ikke finnes omgivelser som vegger, tak osv.
- All vibrasjon eller bevegelse kan utløse sensoren. Sørg derfor for at sensoren befinner seg i passende avstand fra slike kontinuerlige signaler.

### Produktdata

# Ledinaire Wall-mounted WL070V

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Generell informasjon</b> |                                                 |
| Antall utstyrsenheter       | 1 enhet                                         |
| Driver inkludert            | Ja                                              |
| Lighting Technology         | LED                                             |
| Verditrapp                  | Verdi                                           |
| CE-merke                    | CE-merke                                        |
| Garantiperiode              | 5 år                                            |
| Brennbarhetsmerke           | For montering på normalt antennebare overflater |
| ENEC-merke                  | -                                               |
| Test av glødetråd           | Temperatur 850 °C, varighet 30 sek              |
| I samsvar med EU RoHS       | Ja                                              |

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teknisk belysning</b>        |                                                  |
| Lysytelse                       | 1 100 1 700 lm                                   |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000 3500 4000 K                                 |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 100 lm/W                                         |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | ≥80                                              |
| Stroboskopisk effekt            | 1,6                                              |
| Lyskilde farge                  | 830 varmhvit, 840 nøytral hvit                   |
| Optisk type                     | Bredstrålet                                      |
| Armaturs lysstråle spredning    | 120°                                             |
| "All-in" Type                   | "All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature |

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Drift og elektronikk</b>            |                              |
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V                |
| Line Frequency                         | 50 or 60 Hz                  |
| Average CLO power consumption          | - W                          |
| Startstrøm                             | 5,8 A                        |
| Innløpstid                             | 0,0048 ms                    |
| Effektforbruk                          | 17 11 W                      |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.9                          |
| Tilkobling                             | To push-in-koblinger, 2-pols |
| Kabel                                  | -                            |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 35                           |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Temperatur</b>    |                |
| Omgivelsestemperatur | -20 til +40 °C |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Kontroller og dimming</b>    |                              |
| Kan dimmes                      | Nei                          |
| Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyningsenhet (på/av) |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Nei                          |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Mekanikk og innfatning</b> |              |
| Innfatningsmateriale          | Polykarbonat |
| Reflektormateriale            | Polykarbonat |
| Optisk materiale              | Polykarbonat |
| Optisk deksel/linsemateriale  | Polykarbonat |
| Fixation material             | -            |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Innfatningsfarge          | Hvit RAL 9003 |
| Optisk deksel/linsefinish | Opal          |
| Total høyde               | 64 mm         |
| Total diameter            | 285 mm        |

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Godkjenning og bruksområde</b> |                                                        |
| Ingress beskyttelseskode          | IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mekanisk støtteskyttelseskode     | IK08 [5 J hærversikker]                                |
| Sustainability rating             | -                                                      |
| IEC-beskyttelsesklasse            | Sikkerhetsklasse II                                    |
| Fotobiologisk risiko              | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471        |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b> |                                            |
| Lysstrømtoleranse                            | -10% / +20%                                |
| Innledende kromatisitet                      | (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5 |
| Strømforbrukstoleranse                       | +/-10%                                     |

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>                       |       |
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 7,5 % |
| Lumen maintenance at median useful life* 35000 h                 | -     |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h                    | 70    |
| Lumen maintenance at median useful life* 75000 h                 | -     |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h                   | -     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Bruksforhold</b>            |               |
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C         |
| Egnet for tilfeldig veksling   | Ikke relevant |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Produktdata</b>                |                              |
| Produktnavn for bestilling        | WL070V LED11_17S/830_835_840 |
| Fullstendig produktnavn           | WL070V LED11_17S/830_835_840 |
| Full EOC                          | 872016950824899              |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3300387                      |
| Bestillingskode                   | 911401833985                 |
| Materialenr. (12NC)               | 911401833985                 |
| Lokal bestillingskode             | 3300387                      |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                            |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8720169508248                |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                            |
| EAN/UPC – boks                    | 8720169508279                |

## Ledinaire Wall-mounted WL070V

### Målskisse

