

Produktdatablad

Spesifikasjoner



mini Mureva I - 6 moduler - 2 rekkeklemmer

El-nummer:
174443813442

EAN: 3303430134428

Produktdata

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Mini enclosure for modular device
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	12
Antall 18 mm moduller per rad	6
Totalt antall 18 mm moduller	6
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbelisolert Klasse II
Inkludert utstyr	1 merkesett 2 terminal block 4 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	11 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	3
antall rekkeklemmer	2 earth / neutral (skrutilkopling) med 4 kurs
fordelingsblokk utgående	4 x 10 mm² 4 x 16 mm²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	159 mm
Høyde	200 mm
Dybde	112 mm
Innvendig dybde	56 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	20,000 cm
Package 1 Weight	599,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	22,000 cm
Pakke 2 Bredde	34,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,500 cm
Pakke 2 Vekt	4,569 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	168
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	120,360 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

4

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold

25 %

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No