



Actassi S-One uskjermet konnektor DPM kategori 5e for sambandsklasse D

EI-nummer:
6915802

VDIB17715U01

EAN: 3606480384462

Produktdata

Serie	Actassi
product type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Kabelorganisator: grønn (ABS + PC) Konnektor: mørkegrå (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Forpakning	Individuell pakning
Antall pr. sett	Sett á 1
Fargetone	Kabelorganisator: grønn Konnektor: mørkegrå

Teknisk data

[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter
Kontaktmotstand	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Første isolasjonsmotstand: >= 500 MOhm på 100 V DC
AWG mål	AWG 24 - AWG 23
durability	750 sykluser
Koblingsdemping	>= 35 dB på 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB på 100...1000 MHz
contact pins	8 pinner av kobberlegering og forgylt i samsvar med IEC 60603-7
Trekraft	50 N under 60 s
Transersalt konverteringstap	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB på 1...100000 kHz
Type verktøy	Uten verktøy
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
compatible LAN cable types	UTP
Datanettverk kategori	5e
supported applications	1000BASE-T
protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet	RJ45 plugg
Overføringsfrekvens	0...100 MHz
Hullbilde / Footprint	S-One DPM

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	ABS + PC: kabelorganisor ABS + PC: konnektor
Høyde	28 mm
Lengde	33 mm
Bredde	18 mm
Gjeldende land	Europa
Fargenyanse	Mørkegrå

Miljø

operational temperature range	-40...70 °C
climatic category	40/070/21 (21 dager)
Flammehemming	UL94-V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,900 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	5,900 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,200 cm
Pakke 2 Bredde	18,200 cm
Pakke 2 Lengde	12,800 cm
Pakke 2 Vekt	132,000 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.