

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy Rack PDU, Målt uttak, 0U, 1-fase, 7,4 kW, 230V, 32A, (20) C13 og (4) C19-uttak, IEC60309 2P+E-inntak.

EI-nummer:
6601942

EPDU2132MBO

EAN: 0731304733416

Oversikt

Leveringstid Usually in Stock

Produktdata

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Farge | Sort |
| Produkt eller type komponent | PDU |
| PDU type | Metered outlet |
| Cord length | 3 m |
| Antall kabler | 1 |
| Tilgjengelig utstyr | Installation guide |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Input Voltage | 200 V |
| Høyde | 1800 mm |
| Bredde | 55 mm |
| Output Voltage | 230 V |
| Dybde | 56 mm |
| Vekt | 7,12 kg |
| Montasjeplassering | Side |
| Montasje preferanse | No preference |
| Input Plug Type | IEC 60309 32 A 2P + E |
| Monteringsmetode | Not rack-mountable |
| Rack units | 0U |
| USB kompatibel | No |
| Monteringsposisjon | Vertikal |
| Kommunikasjonsport protokoll | SNMP |
| [In] merkestrøm | 32 A |
| tillatt spenning | 200...240 V |
| maksimal linjestrøm | 32 A |
| Inngangsstrøm grenser | 32 A |
| Load capacity | 7360 VA |
| nettverksfrekvens | 50_60_HZ |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

| | |
|--------------------------|------------------|
| plugg standard | IEC 60309 |
| Outlet type and quantity | 20 IEC 60320 C13 |
| Type nettverk | 10/100BASE-T |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Produktsertifikater | CE |
| Omgivelsestemperatur drift | -5...50 °C |
| Relativ fuktighet | 5...95 % |
| Driftshøyde | 0...3000 m |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...65 °C |
| Relativ fuktighet - ved lagring | 5...95 % |
| lagringshøyde | 0...15000 m |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 203 cm |
| Pakke 1 Bredde | 19,5 cm |
| Pakke 1 Vekt | 13 cm |
| Package 1 Weight | 8,29 kg |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------|----------------------------|
| Garanti | 2 Years repair and Replace |
|---------|----------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 676

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) Samsvar med unntak


SCIP-nummer 780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.