

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Linjedetektor SA7100-100APO m/ kontroller - komplett sett med 1 kontroller og 1 detektor m/ speil,

EI-nummer:
6222588

FFS06725290

EAN: 6430043858810

Produktdata

Produktspekter	Esmi special detection application
Produkt eller type komponent	Beam detector
Deteksjonstype	Røyk

Teknisk data

[Ue] merkespenning	17...35 V DC
Strømforbruk	7.5mA hvilemodus for 1 detektor 10 mA hvilemodus for 2 detektor 36 mA alignment mode for 1 detektor 36 mA alignment mode for 2 detektor
Rekkevidde	8...100 m
beskyttelsestype	10...60 % 35 % default

Miljø

standarder	EN 54-12 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR LPCB
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...93 % ikke-kondenserende
omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	40,2 cm
Pakke 1 Bredde	29,6 cm
Pakke 1 Vekt	17,4 cm
Package 1 Weight	2,14 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.