

Modulærkapsling

AKi 03



AKi 03

Modulærkapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 73640301

E-nummer: 1743000

Dimensjoner: 100 x 150 x 96 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 3 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1000V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membranetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

med PE/N terminalskinne, hver med 1 klempunkt 16 mm² og 3 terminalpunkter 6 mm²

Vedlagt tilbehør:

Dobbelmembranstuss: 1x M25, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	3
med ekstra monteringsrom:	nei

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	100 mm
Lengde:	150 mm
Høyde:	96 mm
Innvendig høyde:	71 mm
Vekt:	0.4313 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	nei

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902890705
ETIM-klasse:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

Tilbehør

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[73540003 - AK KF 03 - Slagvindu](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

Kabelgjennomføring

