



Skjermet mange parskabel, entrådet, med 0,6mm lederdiameter. Oppbygging: PE lederisolasjon Al-folieskerm og LSZH ytrekappe. 10 pars grupper med farget merkebånd. Fargekode: CN-6

STANDARDS

Test IEC 60332-1; IEC 60754; IEC 61034

Skjermet halogenfri flammehemmet signalkabel for alle typer alarm-, signal-, og ringeanlegg. Kabelen er konstruert for fast forlegging innendørs. Lederne er fargekodet etter CN-1

Nexans art.nr.: 10195817

El.nr.: 1008155

GTIN: 7045210061055

YTELSESERKLÆRING



Dca-s2,d2,a2

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Fortinnet kobber
Isolasjon	Polyetylen - PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Fyllkappemateriale	PETP-foil
Skjerm	Aluminium-Polyester tape
Ytre kappe	LSZH-FR
Halogenfri	-



Halogenfri

-



Leder fleksibilitet
Entrådet



Operation bending rad.
61 mm



Operating temp.
-15 ... 70 °C



Ambient installation T°C range
-10 ... 40 °C

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet

Dimensjonsegenskaper

Antall par	10
Nominell ytre diameter	8,7 mm
Vekt (ca.)	95 kg/km
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,75 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,2 mm
Kobberinnhold	54,6 kg/km
Lederdiameter	0,6 mm

Elektriske egenskaper

Kapasitans ubalanse par-par (pF/km)	990 pF/km
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	65 Ohm/km
Maks. kapasitans par (leder-leder)	75 nF/km
Nominell ledermotstand	61,00 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	500 MOhm.km

Bruksegenskaper

Standardlengde	350 m
Bøyeradius v/ installasjon	61 mm
Driftstemperatur område	-15 ... 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-10 ... 40 °C

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Produkter med B1 eller B2 i betegnelse leveres i bøtte og produkter med E4 i betegnelse leveres på trommel.



Halogenfri

-



Leder fleksibilitet
Entrådet



Operation bending rad.
61 mm



Operating temp.
-15 ... 70 °C



Ambient installation T°C range
-10 ... 40 °C