

RK 416. Presstang, uisolerte Cu kabelsko KRF 4-16mm²



Mekanisk presstang for pressing av uisolerte Cu rørkabelsko KR /KRF med retursperre, som sikrer en fullgod pressforbindelse. Presstangen kan etterjusteres ved evt. behov og kan nød-utløses om nødvendig. Minimal kraft er nødvendig for å presse ønsket kabelsko.

Uisolerte kabelsko 4-16mm². Dorpress på uttak 4-6mm² og sekskantpress på uttak 10 og 16mm²

3 uttak:
1. 4-6 mm²
2. 10 mm²
3. 16 mm²

Presstenger fra ABIKO skal med visse forbehold klare 50 000 press og oppfyller internasjonale krav bl.a. etter kravene fra IEC 60352-2 samt tidligere norm SEN 245010.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	opp til 16mm ²
Hva skal du presse?	Cu-forbindelse
Manuell / Batteri	Mekanisk
Abiko nr.	RK 416
Elnummer	2010990
GTIN	7070920005709
Lengde (L)	295
Salgsenhet	STK
Ant i pakke	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

RK 416. Presstang, uisolerte Cu kabelsko KRF 4-16mm²

Vekt, forpakning (g) 520

