

T 2600. Presstang, grunnverktøy. UTEN pressbakker. (TB)



Mekanisk presstang for pressing av uisolerte Cu rørkabelsko KR / KRF med retursperre som sikrer en fullgod pressforbindelse. Minimal kraft er nødvendig for å presse ønsket kabelsko.

Grunntang med jekkefunksjon for utskiftbare bakker Cu (sekskant) 10-95mm² og C-klemmer 10-50mm². Denne tangen presser sekskantpress. Tangen leveres i stålcoffert.

Bakkene må bestilles separat.

Følgende pressbakker for KRF kan bestilles:

TB 8-17 (KRF 10 og 70mm²), el.nr 2010939

TB 9-13 (KRF 16 og 35mm²), el.nr 2010941

TB 11-14,5 (25 og 50mm²), el.nr. 2010943

TB 20-16 (KRF 95mm² / krever 2 press, uttak 16 brukes ikke), el.nr. 2010945

Følgende pressbakker for C-press kan bestilles:

TBC4-C8-C9, el.nr. 2010932

TBC5-C6, el.nr. 2010933

For andre pressbakker, vennligst ta kontakt med oss.

Presstenger fra ABIKO oppfyller internasjonale krav bl.a. etter kravene fra IEC 60352-2 samt tidligere norm SEN 245010.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	opp til 95mm ²
Hva skal du presse?	Cu-forbindelse, C-klemme
Manuell / Batteri	Mekanisk
Abiko nr.	T 2600
Fnummer	2010949



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

T 2600. Presstang, grunnverktøy. UTEN pressbakker. (TB)

GTIN

7070920005327



Lengde (L)

450

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

Vekt, forpakning (g)

2400

