

TEX-C3 Eksp.bolt M10x60 Fzv

1357613



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat
Serie

Installasjonssystem
Tilbehør kanaler
Wibe
TEX

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Tilbehør kanaler
Fabrikat	Wibe
Serie	TEX
GTIN	3606480214783

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1357613
Vareteks	TEX-C3 Eksp.bolt M10x60 Fzv
Vareteks medium	Ekspansjonsbolt TEX, C3, M10x60, pakke av 50
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	Varmgalvanisert
Korrosjonsklasse	C4

ETIM (EC000048-Ekspansjonsbolter)

Klemming (EF006280)	Innstikksanker
Ankermodell (EF024648)	Bolt
Festemekanisme (EF005644)	Mutter
Sportype (EF000013)	Utvendig sekskant
(EF015711)	Stål
(EF015712)	Andre
(EF015713)	Varmgalvanisert
Hylsemateriale (EF001260)	Stål
(EF015002)	Andre
(EF015714)	Varmgalvanisert
(EF015731)	Nei
Gjengetype (EF001758)	Metrisk

Gjengemål metrisk (M.). (EF003563)	10
Gjengestørrelse i tommer (EF003715)	*
Antall gjenger pr. tomme (EF012132)	*
Gjengelengde (EF000368)	13 mm
Lengde (EF001438)	60 mm
Hylselengde (EF000014)	* mm
(EF015732)	Nei
Diameter på borehull (EF004562)	10 mm
Min. borehullsdybde (EF000384)	57 mm
(EF015003)	Nei
(EF015004)	Nei
(EF015005)	Nei
Effektiv forankringsdybde (EF012339)	40 mm
(EF015006)	7 mm
Betongtype (EF010425)	*
(EF015716)	Nei
Fastnøkkelbredde (EF000177)	17 mm
(EF013909)	1
Antall skiver (EF005585)	1
Øyets indre diameter (EF001085)	* mm
Brannsikker (EF025535)	Nei
Brannklasse i henhold til EN 13501	*
(EF025876)	
(EF015715)	*

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,044 kg
Dybde FP 1	60 mm
Bredd FP 1	10 mm
Høyde FP 1	10 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	50
Vekt FP 2	2,27 kg
Dybde FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Høyde FP 2	90 mm
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	300
Vekt FP 3	13,62 kg
Dybde FP 3	265 mm
Bredd FP 3	265 mm
Høyde FP 3	185 mm
Tolltariffnummer	73181595
Nettvekt	0,04 kg
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000048
-------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel
---------------	----------------

Environmental

GWP Total A1-A3	0,1228 kgCO2e
-----------------	---------------
