

**FDV: 1716981**

**Produkt:** TKS komplett 230V IT 63A Grå  
**El-nummer:** 1716981  
**GTIN:** 7090008558613  
**Fabrikat:** Stansefabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC000262  
**Blokknummer:** 231200  
**Leverandørens varegruppe:** 1743 - TKS Ferdigbygd

**Teknisk beskrivelse**

Komplett tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM for utvendig plassering i varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D. Skapet leveres med målerbrett og 20 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Frontavdekning: IP2XC  
Lås: DIN lås m/trekantnøkkel.  
Farge / Lakk: UV-bestandig pulverlakk RAL7035

Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3  
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2  
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010  
I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3

**Mål**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Dybde (mm)</b>          | 210.0   |
| <b>Bredde (mm)</b>         | 300.0   |
| <b>Høyde/diameter (mm)</b> | 1523.0  |
| <b>Vekt (g)</b>            | 30000.0 |

**Bærekraft**

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

**Spesifikasjoner**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Modell / utførelse      | 1-etasjes              |
| Antall måleplasser      | 1                      |
| Nedre tilkoblingsrom    | Med klemmer            |
| Monteringsmetode        | På vegg/delvis innfelt |
| Materiale               | Stål                   |
| Farge                   | Grå                    |
| Antall fordelingsrekker | 2                      |
| Antall felt             | 3                      |
| Med monteringsplate     | Nei                    |
| Beskyttelsesklasse IP   | Andre                  |
| Bredde                  | 300 Millimeter         |
| Høyde                   | 1523 Millimeter        |
| Dybde                   | 200 Millimeter         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                                                                                              |

## Målskisse

