

**FDV: 2500014**

<b>Produkt:</b>	<b>EX171 Light koblingsboks IP65</b>
<b>EI-nummer:</b>	2500014
<b>GTIN:</b>	8431044190006
<b>Fabrikkat:</b>	IDE Division Electrica
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000058
<b>Blokknummer:</b>	050403
<b>Leverandørens varegruppe:</b>	2510 - Modulbokser/Tilbehør

**Teknisk beskrivelse**

EX171 Light koblingsboks IP65 m/perforerte hull.  
Produsert i halogenfritt plastmateriale av solid kvalitet. Light-serien har vegger med knock-outs for nippler og andre gjennomføringer. Tilpasset metrisk system og leveres med DIN-skinne. Dobbeltisolert.

**Mål**

<b>Dybde (mm)</b>	179.5
<b>Bredde (mm)</b>	155.5
<b>Høyde/diameter (mm)</b>	100.0
<b>Vekt (g)</b>	343.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

**Spesifikasjoner**

Monteringsmetode	Påvegg
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Type dør	Uten
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Med lås	Nei
Nominell strøm (In)	0 Ampère
Høyde	100 Millimeter
Bredde	156 Millimeter
Dybde	180 Millimeter
Innbyggingsdybde	0 Millimeter
Innvendig dybde	96 Millimeter
Platetykkelse I skap	0 Millimeter
Platetykkelse I dør/deksel	2 Millimeter
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Antall moduler	0
Antall rader	0
Bredde i antall modulmellomrom	0
Antall åpninger for flensplater	0
Utvidelsesmulighet	Nei
Antall kabellinnganger	10
Kapslingsmateriale	Stål/plast
Materialekvalitet i husmateriale	Andre

Overflatebeskyttelse	Andre
Med monteringsplate	Nei
Egnet for utendørsbruk	Ja
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II
Slagfasthet	IK07
Funksjonssikkerhet	Uten

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

## Målskisse

