

FDV: 8210029

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt: | Multiinstr. EM280 trf. din/inf |
| EI-nummer: | 8210029 |
| GTIN: | 8030956078459 |
| Fabrikat: | Carlo Gavazzi |
| ETIM-klasse: | EC001506 |
| Blokknummer: | 640201 |
| Leverandørens varegruppe: | 8211 - Nettanalysator/Målere |


Teknisk beskrivelse

Dobbel Nettanalysator m/MODBUS RS485

Mål

| | |
|----------------------------|-------|
| Dybde (mm) | 95.0 |
| Bredde (mm) | 120.0 |
| Høyde/diameter (mm) | 75.0 |
| Vekt (g) | 300.0 |

Bærekraft

| | |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

Spesifikasjoner

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Målertype | Elektronisk |
| Nominell strøm (In) | 32 Ampère |
| Maks strøm (Imax) | 38 Ampère |
| Nominell spenning (Un) N-L | 160 - 240 Volt |
| Nominell spenning (Un) L-L | 277 - 415 Volt |
| Frekvensområde | 45 - 65 Hertz |
| Nøyaktighetsklasse | B |
| Modell / utførelse | Måleverdiomformer |
| KWh-målerens energisluttførelse | Aktiv- og reaktiv effekt |
| Måletype ved belastning | Nei |
| Sperre for returgang | Nei |
| Kalibrert | Nei |
| Impulsutgang | Uten |
| Impulshastighet | |
| Type indikering | Digital |
| Monteringsmetode | REG |
| Bredde i antall modulmellomrom | 4 |
| Type grensesnitt | RS-485 |
| EDL40 sinatur | Nei |
| Med sperekode | Ja |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andre |

| | |
|--|---|
| Rengjøring og rengjøringsmetode | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| Vedlikehold, intervall | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader. |
| Behandlingsmåte for avfall | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering |