

## Produktdatablad: 2810501

<b>Produkt:</b>	<b>KR Kabelkortsletter 25-50</b>
<b>EI-nummer:</b>	2810501
<b>GTIN:</b>	7090008556800
<b>Fabrikkat:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC000218



### Teknisk beskrivelse

Beslag og hylse som jorder, kortsletter og forseglar kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortsletningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår.

KR beslaget slås på enden av kabelen. Bruk hammer og hold godt tak i kabelen for mothold. Pass på at beslaget kortslettet alle faser og jord. Tre deretter endekoppen over KR beslaget og enden av kabelen. Endekoppen er laget i EPDM gummi og er enkel å bruke for å beskytte og tette beslag og kabel-ende mot forurensing og fuktighet. Den gir en utmerket beskyttelse mot mekanisk påvirkning. Endekoppen krymper uten bruk av varme. Det er bare å plassere koppen over beslag og kabel-ende og trekk i spiralen.

Hvis kabelen deretter blir spennings satt, vil sikringene gå momentant og en farlig hendelse bli avverget.

Spenningsprøving av kabelen er en selvfølge før jord/kortsletning av alle kabler!

Test i henhold til fremgangsmåte i IEC61230. Med sikkerhetsmargin på 1,15  
Påtrykk, 1000A i 1 sekund.

### Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

### Målskisse

### Spesifikasjoner

Type	Kaldkrymp
Modell / utførelse	Middels tykk
Krympeforhold	Andre
Indre diameter før krymping	55 Millimeter
Indre diameter etter krymping	24 Millimeter
Total lengde etter krymping	85 Millimeter
Nominellt tverrsnitt	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominell diameter i tommer	Andre
Driftstemperaturområde	-40 - 100 Grad Celsius
Farge	Svart
Materiale	EPDM (Etylen Propylen Dien M- klass)
Med innvendig lim	Nei

