

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert Al/Cu 6-50 mm ² (fra 1 til 2 utganger)
Vare-/EI nummer	2873018
Produkttype	K098
GTIN	3660835120983
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

- 160A moduloppbygget lastskillebryter med piggeklemmer. Klemmene er i tillegg beskyttet av fettfylte gummitetninger. Dette gjør at ledningsendene er beskyttet mot ytre påvirkninger. Klemmene har endestoppere som sikrer riktig innstukket lengde av ledning. Sikringsbryteren er moduloppbygget. 3-polet bryter kan utvides med pol for nullpunktsikring. Klemmene har momentskruer. Standard: IEC 947.
- Isolasjonsnivå: 1000 V
- Merkestrøm:160 A
- Sikringer: NH00
- Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer
- Avgr.kl. isolert Al/Cu 6-50mm2 K 099

Dimensjoner

Lengde	85 mm
Høyde	78 mm
Bredde	45 mm
Vekt	102 g

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	6 – 50 mm ²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	6 – 50 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	6 – 50 mm ²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	6 – 50 mm²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen en side
Overflatebeskyttelse	Blank
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Michaud
-----------	---------