

Produktdatablad

**Single pair foil screen 1x2xawg22 (7703NH)**  
**El.nr. 1021662**

Diameter (mm)	5,5
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	30



Data og instrumenteringskabel for bruk i bygningsautomasjon og styringssystemer (LonWorks, HVAC, BMS.) Instrumentering og måleutstyr med krav til lav kapasitans og EMC-skjerming  
Kabelen er halogenfri og kan også benyttes utendørs.  
Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. I 2 pars kabelen er par nr 2 hvit/orange stripe og orange/hvit stripe.  
Parvis revolvert. Den har aluminiumsfolie skjerm.  
Leveres med jordtråd.

Isolasjon indre/ ytre:	Polyethylene (PE)/ Halogenfri (LSHF)
Lederkonstruksjon:	7-trådet kobber
Dimensjon:	AWG 22
Jordleder:	Jordtråd
Testspenning:	2,5KV i 5 min.
Driftsspenning:	300/500 Volt
Temp. område:	-20 til +70 °C
Impedanse:	100 Ohm
Ved brann:	BS EN 60332-1-2/BS EN 61034-2/ BS EN 60754- 1og2