


Spesifikasjoner



1289676

NU305703

EAN: 3606489454180

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mest fast ramme og dekkplate
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Merkestrøm	16 A

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	With shutter
[Ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall moduler	2 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Rød (Pantone 1795C)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
kabelverrsnitt	0...2,5 mm² 2 - kabel stivhet: fleksibel 0...2,5 mm² 2 - kabel stivhet: stiv
Minimum lastbrytekapasitet	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	10000 sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover
Type overflate	Høyglans
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack

Standarder	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	EAC Aenor
Innbyggingsdybde	32 mm
Dybde	42 mm
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Vekt	0,031 kg
Overflatebehandling	Antibacterial
motstand mot kjemiske stoffer	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestandig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Lengde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	31,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	18,500 cm
Pakke 2 Lengde	25,000 cm
Pakke 2 Vekt	418,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03

Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,949 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	43 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	8
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

