

Produktnavn	Krympeslange sort 3/1 mm 10m spoleboks tynnvegget u/lim
Vare-/Ei nummer	1835601
Produkttype	CPX300
GTIN	7070701013183
ETIM-klasse	EC000217



PRODUKTBESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
- Krympetemperatur >120 °C
- UV-bestendig
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Kryppeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

Lengde	160 mm
Høyde	185 mm
Bredde	50 mm
Vekt	175 g

Tekniske egenskaper - Krympestrømpe

Type	Varmkrymp
Modell / utførelse	Tynnvegget
Krympeforhold	03:01
Indre diameter før krymping	3 mm
Indre diameter etter krymping	1 mm
Veggtykkelse etter krymping	0,55 mm
Lengde	10 m
Driftstemperaturområde	–55 – 135 °C
Farge	Svart
Materiale	Polyolefin (PEX)
Halogenfri	Nei
Med innvendig lim	Nei
Kan påtrykkes	Ja
UL approval	Ja
Krympetemperatur	120 °C
Flammebestandig	Flammehemmende
UV-bestandig	Ja