

Produktnavn	Krympeslange klar 18/6 mm 3m spoleboks tynnvegget u/lim
Vare-/Ei nummer	1835641
Produkttype	CPX300
GTIN	7070701013503
ETIM-klasse	EC000217



PRODUKTBESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +135 °C
- Krympetemperatur >120 °C
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Halogenfri
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

Lengde	3 000 mm
Høyde	19 mm
Vekt	206,25 g

Tekniske egenskaper - Krympestrømpe

Type	Varmkrymp
------	-----------

Modell / utførelse	Tynnvegget
Krympeforhold	03:01
Indre diameter før krymping	18 mm
Indre diameter etter krymping	6 mm
Veggtykkelse etter krymping	0,8 mm
Lengde	3 m
Driftstemperaturområde	–55 – 135 °C
Farge	Fargeløs
Materiale	Polyolefin (PEX)
Halogenfri	Ja
Med innvendig lim	Nei
Kan påtrykkes	Ja
UL approval	Ja
Krympetemperatur	120 °C
Flammebestandig	Flammehemmende