

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Krympeslange sort 24/8 mm 1,5m spoleboks tynnvegg m/lim |
| Vare-/Ei nummer | 1835675                                                 |
| Produkttype     | IAKT                                                    |
| GTIN            | 7070701066318                                           |
| ETIM-klasse     | EC000217                                                |



PRODUKTBESKRIVELSE

Tynnvegget krympeslange laget av flammehemmende modifisert polyolefin med god motstand mot kjemikalier og oljeprodukter. Slangen beholder sin fleksibilitet selv etter krymping, som utføres med gassverktøy eller varmluftpistol.

Er mye brukt til elektrisk isolasjon, bunting og merking for å forhindre korrosjon og gi mekanisk beskyttelse. Brukt i viktige felt som militæret, romfart og fine elektroniske instrumenter for isolering eller reparasjon av ledningsnett, kabler og kontakter. Kan brukes også til å beskytte bilkabler, marinekabler, bunte ledninger og metallrør mot vann og fuktighet.

- Kontinuerlig arbeidstemperatur -55 °C til +125 °C
- Krympetemperatur >110 °C
- UV-bestendig
- Fleksibel
- Flammehemmende
- Krympeforhold 3:1
- UL 224 E204071

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 1500 mm |
| Høyde  | 24 mm   |
| Vekt   | 200 g   |

Tekniske egenskaper - Krympestrømpe

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Type                          | Varmkrymp        |
| Modell / utførelse            | Tynnvegget       |
| Krympeforhold                 | 03:01            |
| Indre diameter før krymping   | 24 mm            |
| Indre diameter etter krymping | 8 mm             |
| Veggtykkelse etter krymping   | 1 mm             |
| Lengde                        | 1,5 m            |
| Driftstemperaturområde        | –55 – 125 °C     |
| Farge                         | Svart            |
| Materiale                     | Polyolefin (PEX) |
| Halogenfri                    | Nei              |
| Med innvendig lim             | Ja               |
| Kan påtrykkes                 | Ja               |
| UL approval                   | Ja               |
| Krympetemperatur              | 110 °C           |
| Flammebestandig               | Flammehemmende   |
| UV-bestandig                  | Ja               |