

DALI-2 relémodul for innfelling

Art.nr	NK310-02310
El.nr	1405044
GTIN	5413736388154



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne DALI og DALI-2 relémodulen gjør det mulig å kontrollere ikke-dimmbare 230 V laster via en DALI-buss. Den tillater at belysningsballaster uten DALI-grensesnitt kan slås AV og På av DALI-kommandoer.

Maksimal brytestrøm for relémodulen er 4 A. Levetiden til den integrerte relèkontakten er forlenget ved nullkryss-bryteteknologi. Relémodulen oppfyller DALI-kravene ihht. IEC 62386 deleene 102 (control-gear) og 208 (DALI-devicetype 7). DALI-adressering og konfigurasjon gjøres via Niko Detector Tool-appen. DALI-relémodulen er direkte koblet til og strømforsynt av DALI-bussen. Merk at en separat DALI-strømforsyning er påkrevd. Relémodulen egner seg for innbygging og skjult montasje. Sjekk dimensjonene til produktet før du velger monteringsboks.

- ☐ Konfigurasjon: DALI, DALI-2
- ☐ Maksimal koblingsstrøm, $\cos\phi = 0,6$: 4 A
- ☐ Maksimal koblingsfrekvens: 1 Hz
- ☐ Strømforsyning: via DALI bus
- ☐ Nominelt strømforbruk (12 Vdc, 25°C): 2.7 mA
- ☐ Maksimum MCB-klassifisering: 10 A (begrenset av nasjonale installasjonsregler)

- ☐ Omgivelsestemperatur: -20 – +60 °C
- ☐ Monteringsmetode: veggboks
- ☐ Bruksområde: Kun til innendørs bruk
- ☐ Relèkontakt: N.O. (max. 4 A), potensialfri
- ☐ Avmantlingslengde
- ☐ 8,5 – 9,5 mm
- ☐ Dimensjoner (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- ☐ Endring av innstillinger: Niko detector tool app (i kombinasjon med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombinasjon med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funksjon)
- ☐ Kapslingsklasse: IP20
- ☐ Slagfasthet/IK-klasse: IK02
- ☐ Godkjenning: CE

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Niko
Kommunikasjon:	DALI-2
Bredde produkt (↔, mm):	32.5 mm
Høyde produkt (↑, mm):	15 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	58.5 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	100 g
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Signalomformer
Type styring:	Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Type spenningsforsyning:	AC

Med monteringsplate:	Nei
Bluetooth:	Nei
Støtter ZigBee protokoll:	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei
Bredde:	32.5 Millimeter
Høyde:	15 Millimeter
Dybde:	58.5 Millimeter

MÅLSKISSE

