



Antitwin PTS par kabel LSZH

Halogenfri PTS skjermet PAR KABEL

TECCON NORGE AS



PTS skjermet installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Halogenfri kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann!



Bolig



Industri



Innendørs



Halogenfri



Lav røykutvikling
IEC 61034



Etsende gasser
IEC 60754-1/2



Selvslukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



EMC beskyttelse



Meter merket



CE

KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	Fabrikk standard
Leder	Entrådet glødet og fortinnet kobbertråd med diameter 0,6mm
Isolasjon	Farget spesial PE. Isolasjonstykkelse ca. 0,2 mm
Lederopplegg	Par revolvering
Fargekode - par	1.Sort/Blå 2.Sort/Org. 3.Sort/Grønn 4.Sort/Brun 10. Blå/Grå
Fargekode - par 1x4	1.Sort/Blå 2.Rød/Gul
Skjerm	Langsgående alu/pet- aluminium polyester tape med skjermtråd av fortinnet kobbertråd 0,5mm
Merking	TEC CON "PTS-LSZH"
Ytterkappe	Halogenfri brannhemmende og selvslukkende hvit ral 9010 yttekappe UV bestandig
Max kapasitans par	75nF/km
Max ledertotstand sløye DC	v/20°C: 650hm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	500MOhm/km
Prøvespenning	Leder-leder 1000V AC
Spenning drift	75V
Brannegenskap	EN 60332-1; EN 60754; EN 61034
Halogenfri	EN61034, EN60754-1, EN60754-2
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	17_0024_00
Temperatur - installasjon	-5 til + 50°C
Bøyeradius	8 x kabel diameter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU
ECO labels - database for materiale som kan brukes i Svanemerkede bygg.	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



Anti twin PTS par kabel LSZH

Halogenfri PTS skjermet PAR KABEL

TECCON NORGE AS



PTS skjermet installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Halogenfri kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdig og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann!



Bolig



Industri



Innendørs



Halogenfri



Lav
røykutvikling
IEC 61034



Etsende
gasser
IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



EMC
beskyttelse



Meter
merket



CE

Ledertversnitt mm ²	Elnummer	Tversnitt par leder dimensjon	Kabel D mm ²	Vekt kg/km	Lengde	Eske str.
Anti Twin PTS 2par	1010430	1 x 4 x 0,6	4,3	29	200	1
Anti Twin PTS 4par	1010431	4 x 2 x 0,6	6,3	50	100	1
Anti Twin PTS 6par	1010432	6 x 2 x 0,6	7,5	73	100	2
Anti Twin PTS 10par	1010433	10 x 2 x 0,6	9,2	111	50	1

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no