

# ELIT iFlex 3001

## Fleksibel strømtang 3000AAC

Robust strømtang med måling til 3000AAC med Sann RMS. 2m fallsikker og IP54

### Teknisk beskrivelse

Sann RMS strømtang med Ø140mm fleksibel tangkjeft for måling av AC strømmer helt opp til 3000A. Inrush funksjon for fangs av startstrømmer på motorer. Måleområde 0,01A...3000A. HOLD, INRUSH, lys i display, IP54, 2m droppsikker. Bæreeske, batteri(3XAAA) og norsk brukermanual.

### Fordeler:

Inrush funksjon for fangst av startstrømmer på motorer.  
Høy sikkerhetskategori, CAT IV 600V  
Leveres i bæreeske



|  |  |
|--|--|
| Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN         | ELIT iFlex 3001/ 10300029/ 8011304/ 7070811209445                      |
| I henhold til:                                 | EN 61010-1:2010 EN 61010-2-032:2012 EN 61326-1: 2013 EN 61326-2-2:2013 |
| Indikering                                     | Digital  |
| Analogt stolpediagram                          | No   |
| Valg av måleområde                             | Manuell/automatisk   |
| Gjeldende måleområde AC                        | 0,2 - 3000 Ampère  |
| Virkelig RMS-måling                            | Yes  |
| Spenningsmåling/AC                             | No   |
| Spenningsmåling/DC                             | No   |
| Område for motstandsmåling                     | No   |
| Effektmåling                                   | No   |
| Lekkasjestrømmåling                            | No   |
| Harmonisk måling                               | No   |
| Måling i kabler med frem-og tilbakeledere      | No   |
| Tangåpning                                     | 140 Millimeter   |
| Versjon som adapter for å koble til multimeter | No   |
| Grensesnitt                                    | No   |
| Målekretskategori                              | CAT IV   |
| Kontinuitetstest                               | No   |