


Spesifikasjoner



1609951

IMD-IM9-OL

EAN: 3606480321665

Serie	Vigilohm
Kortnavn på utstyr	IM9-OL
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Jordingssystem	TT TN-S IT
Application	Off-line motor
Type elektrisk krets	Offline device
Type of network	1P + N 3P 3P + N

Nettspenning	0...690 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til nøytral)
Type måling	Stator insulation resistance, produktfamilie: 250 kOhm...10 MOhm +/- 15 %
Konfigurerbar filtreringstid	2 s
Responstid	2 s 100 %
Innstillingsgrense	Pre-alarm: 0.5...10 MOhm Alarm: 0.25...2 MOhm
Response tid	<= 2 s
[Us] merkespenning	110...415 V AC 50/60/400 Hz toleranse: +/- 15 % 125...250 V DC toleranse: +/- 15 %
Strømforbruk i VA	7 VA
Strømforbruk i W	3 W
beskyttelse mot overstrøm	1 A
Test funksjon	Manuell
Communication of data	HMI: testrapporter
Signalkontakt type	1 C/O standard 1 C/O fail-safe
Signalkrest spenning	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
kommunikasjonsport protokoll	-
Skjermtype	Uten display
Monteringsmetode	Klips på (DIN skinne) Innfelt (panel)

Monteringsposisjon	Horizontal Vertikal
tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer0,2...2,5 mm²
Materiale	Termoplast
overspenningskategori	III
Vekt	0,2 kg
Mål på utsparing	66 x 72.5 mm
Høyde	90 mm
Bredde	71 mm
Dybde	67,5 mm

Miljø

IP-grad	Kapsling: IP20 Forside: IP40
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52 1K22 i samsvar med IEC 60721-3 2K11 i samsvar med IEC 60721-3-2 3K24 i samsvar med IEC 60721-3-3
Driftshøyde	<= 3000 m
Forurensningsgrad	2
Relativ fuktighet	0...92 %
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61557-8 UL 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61326-2-4
Produktsertifikater	EAC DNV CE RCM
Marine certifications	TAE00001HB (expiry on 2029-09-22) MRE0000016 (expiry on 2027-07-05)
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Lengde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	222,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm

Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,442 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	167
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	D345d44d-3c09-48d6-ae43-5ec47f0bd20f
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

