



iRTB-relé - forsinkel utkobling -1C/O - Uc 24-240 VAC / 24 VDC

El-nummer:
1410172 A9E16066

EAN: 3606480377426

Produktdata

Relefunksjon	Time delay relay
Tidsforsinkelsestype	Delays de-energizing of a load upon contact closing
Serie	Acti 9
Produktnavn	IRT
Kortnavn på utstyr	iRTB
Type signalkontakter	1 C/O

Teknisk data

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varsling	LED, blinkende for tidsforsinkelse
Type innstillinger	Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Nøyaktighetsfeil	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC på 50/60 Hz 24 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	93 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,065 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 sykluser
underspennings adferd	100 ms

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm² fleksibel med endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm² fleksibel uten endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm² stiv med endehylse Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm² stiv uten endehylse
--------------------	--

Miljø

IP-grad	IP20
Immunitet mot mikroavbrytelser	20 ms
Omgivelsestemperatur drift	−5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Lengde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	80 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,603 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja