

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Distribusjonsblokk 1P 250A 14 hull

El-nummer:
1701259 LGY125014

EAN: 3606480542176

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy DS
Produkt eller type komponent	Distribusjons blokk

Teknisk data

Montering	DIN skinne
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Produktkompatibilitet	Spacialkapsling
Antall poler	1P
utganger fordelingsblokk	14 hull
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] Nominell driftsstrøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	14,4 kA for 1 s
[Ipk] Maks støt strøm	60 kA
tilkoblingsklemmer	Fordeling: skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...16 mm² stiv Fordeling: skrutilkobling 4 kabel (kabler) 1,5...10 mm² fleksibel ed endehylse Fordeling: skrutilkobling 8 kabel (kabler) 2,5...25 mm² stiv Fordeling: skrutilkobling 8 kabel (kabler) 1,5...16 mm² fleksibel ed endehylse Tilførsel: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 35...120 mm² stiv Tilførsel: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 23...95 mm² fleksibel ed endehylse Fordeling: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...50 mm² stiv Fordeling: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...35 mm² fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	Fordeling: 2 N.m flat screwdriver 7,5 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm Tilførsel: 10 N.m flat screwdriver 15,3 mm Tilførsel: 10 N.m PZ2 screwdriver 15,3 mm Fordeling: 4 N.m flat screwdriver 10 mm Fordeling: 4 N.m PZ2 screwdriver 10 mm Fordeling: 2 N.m flat screwdriver 6 mm Fordeling: 2 N.m PZ2 screwdriver 6 mm
9 mm polbredde	5
Høyde	85 mm
Bredde	45 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	50,5 mm
Vekt	0,252 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Dielektrisk styrke	2500 V
Standarder	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,500 cm
Pakke 1 Lengde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	253,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,670 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	95,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.