

Hovden Grafitt Mini 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102001
 EAN: 7021986300017
 SG artikkelnr: 630001



Elektrisk

System effekt (W): 8W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 550lm
 Lysutbytte: 69 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse
 Lysspredning: 36°
 Synlig flimmer (PstLM): 0
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP67

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 ULOR (Ja, opp til 47° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
 Kabel: Kabel 2m
 Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 95
 Bredder (mm) W: 46
 Høyde (mm) H: 100
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 125 x 65



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 7