Switch Gyro 2700/3000K Hvit

Elnr.: 3208100

Switch Gyro er det enkle alternativet for de som installerer mye downlights - En moderne innfelt downlight med 25° helning i 360°. Innendørs eller utendørs, dekket av isolerende matter eller i en downlight-boks - Switch Gyro gjør jobben. Linseoptikk. God fargegjengivelse Ra>90.
Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til tillatt nivå med en standard dimmer (faseforkant/bakkant). Tilkobling i driver, tydelig forlengnings tilkobling og med integrert strekkavlastning Hull Ø: 76-84 mm IP44, kl II.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	97
Lysstyrke (lm)	775
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	190
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast

Switch Gyro 2700/3000K Hvit

Elnr.: 3208100

Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Hurtigkobling	Ja
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Switch Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	36
Diameter (mm)	93
Hulldiameter (mm)	76-84
Nettovekt (g)	231

Tilbehør

6614619	Driverdeksel/sneppdeksel for rund kabel	
	DALI driver DT6 10W NFC 190mA Gyro Eco 2700/3000/4000	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.