HiPower SP4 800W 112Klm 5000K Ra70 D

Elnr.: 3254774

HiPower serien er en fleksibel løsning for å dekke mellomstore og store belysnings prosjekter som stadioner, fotballbaner osv...
Den modulære designen støtter justering og vinkling av hver enkel LED-modul for å oppnå presis lysytelse. Lett og kompakt design som løser installasjonsproblemer med tanke på stolpens bæreevne samt vindmotstand.
Med spesielle materialer og overflatebehandling tilbyr HiPower en utmerket anti-korrosjonsevne.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	800
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	112000
Fargetemperatur (K)	5000
Fargegjengivelse (Ra)	70
SDCM	3
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	08
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse

HiPower SP4 800W 112Klm 5000K Ra70 D

Elnr.: 3254774

DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Tilt (°)	+-90°

Dimensjoner

Lengde (mm)	560
Høyde (mm)	298
Bredde (mm)	510
Nettovekt (g)	17700

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.