

Merkestrips manipuleringsikker, 390.0x56.0mm, ø19.0-100.0mm, naturell, 100stk.

Art.nr. 111-85319 | IT50L-PA66-NA | | El.nr. 1344904 

- Fleksibel og enkel merking
- Bunter og merker i en operasjon
- Merkes med selvklebende etiketter eller T82 merkepenn
- Halogenfri




Flere produkter i denne produktgruppen:

[Merkestrips >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	IT merkestrips benyttes til fleksibel merking av kabler og ledninger, og passer utmerket i kombinasjon med Helatag 892 merkeskilt eller T82 hurtigtørkende merkepenn.
Antall pr.	pakke
Farge	Naturell (NA)
Festemetode	Ingen
For etiketter	TAG52-10TD1
GLOBAL PART DESCRIPTION	IT50L-PA66-NA
Identifikasjonsplate posisjon	festet til bunt
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Merkestrips Nat IT50L 382x4,7
Lokalt ordrenr.	111-85319
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Med etikett plass (Ja/Nei)	Ja
Min. strekkfasthet	225 N
Monteringsanvisning	Festes raskt og enkelt for hånd eller med HellermannTytons strammeverktøy
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.00335 kg
Produkt familie	IT
Produkt gruppe	Merkestrips
Trykkmetode	manuell
Type	IT50L
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
Unike egenskaper	manipuleringsikker
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei





Bredde (W)	56.0 mm
Bredde (W2)	4.7 mm
Bredde på skrivefelt	56.0 mm
Bunte ø maks	100.0 mm
Bunte ø min.	19.0 mm
Buntediameter	19.0-100.0 mm
H tekstfelt	12.8 mm
Høyde (H)	12.8 mm
Lengde (L)	390.0 mm
Tykkelse (T)	1.4 mm
Utvendig ø maks. (OD max.)	100.00 mm
Utvendig ø max. (tommer)	3.94 "
Utvendig ø min.	19.00 mm
Utvendig ø min. (tommer)	0.75 "


Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
CE-sertifisert	Ja
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Nato nummer	5975-12-391-6206

Spesifikasjoner / Normer



Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAGE Code 53421
UL OCD link	Link Link Link Link
UL anerkjent (US og Canada)	Ja
UL anerkjent (US)	Ja
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei
UL nummer	E64139
UL type	11
US MILSPEC	MS3368-2-9A, Class 1, SAE-AS33681



EAN / GTIN	4031026107226
El.nr.	1344904
Opprinnelsesland	US
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredder (m)	0.16 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.025 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.58 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.335001 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.00232 m ³
Pakning 3 - Antall	5000
Pakning 3 - Bredder (m)	0.2921 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.37465 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.59055 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	17.48505 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0646 m ³
Pakning 4 - Antall	60000
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.269 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	230.82 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.218 m ³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703