


## Kabelsamler m/monteringsverktøy, ø13-16mm, sort, 25mtr

Art.nr. 161-64201 | HWPP16-PP-BK | | El.nr. 1345236 

- Slitesterk
- Halogenfri
- Kan gjenbrukes flere ganger
- Enkel og fleksibel forgrening
- HAT verktøy inkludert for rask og enkel



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Kabelsamler >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Bruk                              | Helawrap kabelsamler benyttes for å organisere og beskytte kabler i bl. a. elektroinstallasjoner, tavlebygging, maskinproduksjon og bilindustri. |
| Antall pr.                        | pose   |
| Farge                             | Sort (BK)  |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HWPP16-PP-BK   |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Kabelsamler m/monteringsverktøy, ø13-16mm, sort, 25mtr   |
| Lokalt ordrenr.                   | 161-64201  |
| Materiale                         | Polypropylen (PP)  |
| Monteringsanvisning               | Plasser kablene i monteringsverktøyet, trekk deretter gjennom kabelbeskyttelsen.   |
| Pakn.                             | 25 m   |
| Pakning 0 - Vekt netto            | 0.0488 kg  |
| Produkt familie                   | Helawrap   |
| Produkt gruppe                    | Kabelsamler  |
| Type                              | HWPP16   |
| Variant                           | Spiralslange   |

## Produktdimensjoner

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ø D                       | 14.0 mm  |
| Avst. mellom lameller (P) | 13 mm    |
| Bunte ø maks              | 16 mm    |
| Bunte ø min.              | 13 mm    |
| Buntediameter             | 13-16 mm |
| Lengde (L)                | 25 m     |
| Nominell ø                | 16 mm    |
| Nominell ø (tommer)       | 0.63 "   |
| Vegtykkelse (WT)          | 0.8 mm   |
| Vegtykkelse (WT) (tommer) | 0.03 "   |



|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Brennbaretsklasse         | UL94 V0                               |
| Driftstemperatur - °C     | -60 °C til +110 °C, kortvarig +140 °C |
| Farlig gods               | Nei                                   |
| Halogenfri                | Ja                                    |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja                                    |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1)  | Ja                                    |
| Kortvarig driftstemp.     | +140 °C                               |
| Smeltepunkt               | +140 °C                               |
| Spesifikasjoner / Normer  |                                       |



Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ReSource er produkter laget av resirkulert materiale eller fra råmaterialer med betydelig lavere CO2-avtrykk, sammenlignet med standard nylonmateriale. ByDesign er produkter designet for gjenbruk, utvidet holdbarhet og avfallsreduksjon.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Spesifikasjoner / Normer | ECE R 118-03 Abschnitt 6 |
|--------------------------|--------------------------|

## EAN / El.nr. / Pakning



|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| EAN / GTIN                          | 5022660178207            |
| El.nr.                              | 1345236                  |
| Opprinnelsesland                    | GB                       |
| Pakning 1 - Antall                  | 25                       |
| Pakning 1 - Bredder (m)             | 0.39 m                   |
| Pakning 1 - Høyde (m)               | 0.175 m                  |
| Pakning 1 - Lengde (m)              | 0.39 m                   |
| Pakning 1 - Type                    | rull                     |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg)        | 1.29 kg                  |
| Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0266175 m <sup>3</sup> |
| Pakning 3 - Antall                  | 25                       |
| Pakning 3 - Bredder (m)             | 0.39 m                   |
| Pakning 3 - Høyde (m)               | 0.175 m                  |
| Pakning 3 - Lengde (m)              | 0.39 m                   |
| Pakning 3 - Type                    | kartong                  |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg)        | 1.79 kg                  |
| Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0266 m <sup>3</sup>    |
| Pakning 4 - Antall                  | 900                      |
| Pakning 4 - Bredder (m)             | 0.8 m                    |
| Pakning 4 - Høyde (m)               | 1.194 m                  |
| Pakning 4 - Lengde (m)              | 1.2 m                    |
| Pakning 4 - Type                    | pall                     |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg)        | 85.44 kg                 |
| Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> ) | 1.146 m <sup>3</sup>     |
| Rull                                | 25 m                     |
| Tollnummer                          | 39269097                 |

## Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC002604 |
| ETIM 9.0 Key | EC002604 |
| UNSPSC Key   | 39131604 |

