



ELIT DB10KS-Ø16-500MM

Jordingspunkt rett M10 Ø16mm 500mm

Jordingspunkt for innstøping i betong med M10 gjenger for tilkobling

Teknisk beskrivelse

Jordingspunkt i kobber med M10 gjenger og en stållengde på 500mm. Kobberhodet er termittsveiset fast på en Ø16mm stålstang.

Jordingspunkter brukes for å tilkoble armeringsstål til jordingssystemet. Stålstang sveises elektrisk til armeringen (stål-stål). Ved innstøping i betong rettes jordingspunkt mot konstruksjonens overflate.

Jordleder med kabelsko kan så i etterkant kobles på punktet.

Messingbolt ELIT BOLT-M10X16ME (Varenummer 30120028) og skive ELIT SKIVE-M10MS (Varenummer 30120029) kjøpes separat, og må tiltrekkes med moment 25 Nm.

Fordeler:

Gir enkel tilgang til jordingspunkt etter støping

Enkel å montere mot forskaling og eksisterende armering

Gir et langvarig jordingspunkt med god elektrisk forbindelse



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT DB10KS-Ø16-500MM/ 30120001/ 1240439/ 7070810001316
I henhold til:	EN 62561-1 RoHS 2011/65/EU RoHS 2015/863
Gjengestørrelse innvendig gjenge (metrisk)	M10
Materiale	Kobber
Material tilkoblingslask	Andre
Forbindelsesaksel	16 Millimeter
Diameter forbindelsesplate	50 Millimeter
Lengde	564 Millimeter