



# Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560



Switch Eco IP65 LED-armaturer er designet for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og service. Verktøyfri utskifting av komponenten/LED-modulplaten er enkelt og trygt med hurtigkoblinger. Gjennomkabling  $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$  med klemmer i hver ende. Armaturhus i grå PC, diffusor i prismatisk PC. Diffusorbraketter og monteringsklemmer i rustfritt stål. IP65, Kelvin switch, samt power switch.

Denne armaturen er egnet for bruksområder som industri, lager, parkeringshus, låver osv. D-merket, IP65, klasse I.



## Teknisk data

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Spenning (V)                   | 230                 |
| Effekt (W)                     | 22-28-34-40         |
| Lumen/Watt (lm)                | 140                 |
| Lysstyrke (lm)                 | 3680-4600-5600-6400 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-3500-4000      |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80                  |
| SDCM                           | 3                   |
| Driver størrelse (mA)          | 350                 |
| Antall armaturer B 10A         | 13                  |
| Antall armaturer C 10A         | 21                  |
| Antall armaturer B 16A         | 21                  |
| Antall armaturer C 16A         | 35                  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20                 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45                 |

## Utførelse

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Farge                | Grå              |
| RAL-kode             | 7038 - Agate Grå |
| Materiale            | Polykarbonat     |
| IP klasse            | 65               |
| Lyskilde             | LED              |
| Isolasjonsklasse     | I                |
| Dimbar               | Nei              |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000          |
| IK-klasse            | 08               |
| Energiklasse         | D                |

# Switch IP65 Eco 1200mm 3/4K

Elnr.: 3340560

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                         |
| Sokkel                   | LED                                               |
| Montering                | Utenpåliggende                                    |
| Avdekningsmateriale      | Polykarbonat                                      |
| Brannklasse D            | Ja                                                |
| Hurtigkobling            | Nei                                               |
| Antall poler             | 3                                                 |
| Utforming                | Rektangulær                                       |
| Antall lyskilder         | 2                                                 |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr                      |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 120                                               |
| Produktfamilie           | Switch IP65 Eco                                   |
| Bruksområde              | Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage |

## Dimensjoner

|              |      |
|--------------|------|
| Lengde (mm)  | 1150 |
| Høyde (mm)   | 83   |
| Bredde (mm)  | 76   |
| Nettvekt (g) | 1460 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.