

Strips innvendige riller, 390x4.6mm, ø1.5-110mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-05441 | T50L-PA66HIR(S)-BK | | El.nr. 1345040



- UV-bestandig
- Egnet for utendørs bruk i nordisk klima
- Høy strekkfasthet og meget lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for sterkt grep om kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd for utvendig bruk >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50L-PA66HIR(S)-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort T50L 385x4,6mm
Lokalt ordrenr.	111-05441
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 slagfast, scan black (PA66HIR(S))
Min. strekkfasthet	225 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.002549 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd for utvendig bruk
Type	T50L
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
UV-stabilisert Referanse	ASTM D6779
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Produktdimensjoner



Bredde (W)	4.6 mm
Bredde på låsehodet	8.1 mm
Bunte ø maks	110 mm
Bunte ø min.	1.5 mm
Buntebånd låsehode lengde	7.2 mm
Buntediameter	1.5-110 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.32 "
Lengde (L)	390 mm
Tykkelse (T)	1.4 mm



Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
EPD link	Link
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	   

Spesifikasjoner / Normer IEC 60092 series

EAN / El.nr. / Pakning

	
EAN / GTIN	5022660322549
El.nr.	1345040
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.157 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.04 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.516 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.254901 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00324048 m³
Pakning 3 - Antall	4000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.92604 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0439 m³
Pakning 4 - Antall	80000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	239.52 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.098 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703