Strips innvendige riller, 387.0x7.6mm, ⌀9.0-104.0mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-08313 | T120R-PP-BK | | El.nr. 1330224









- Motstandsdyktig mot kjemikalier
- Tåler kontinuerlig driftstemperaturer på opptil +115 °C
- Leveres i ulike materialer og størrelser i sort eller naturell
- PP-strips er lettere og har lavere tetthet som kan flyte på vann
- Mindre hygroskopisk materiale med minimal vannabsorpsjon
- CO2 besparende materiale sammenlignet med andre plastmaterialer

HF RoHS

Flere produkter i denne produktgruppen:
Strips, motstandsdyktig mot kjemikalier og temperaturer >

Grunnleggende informasjon

Bruk	T-serien strips av polypropylen materiale er motstandsdyktig mot kjemikalier og tåler varig driftstemperatur på opptil +115 °C. Stripsene benyttes til å bunte og sikre kabler, rør og slanger under krevende forhold.
Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T120R-PP-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Lokalt ordrenr.	111-08313
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polypropylen (PP)
Min. strekkfasthet	270 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0044 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Strips, motstandsdyktig mot kjemikalier og temperaturer
Type	T120R
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei


Produktdimensjoner




Bredde (W)	7.6 mm
Bredde på låsehodet	12.65 mm
Bunte ⌀ maks	104.0 mm
Bunte ⌀ min.	9.0 mm
Buntebånd låsehode lengde	10.5 mm
Buntediameter	9.0-104.0 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.50 "
Høyde (H)	7.35 mm
Lengde (L)	387.0 mm
Tykkelse (T)	1.9 mm

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +115 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF RoHS
	Vi fokuserer på bærekraftig produktutvikling i tråd med globale og lokale klimamål. Vårt største bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ligger i karbonutslippene fra råvarene vi bruker til å lage produkter. Derfor har vi utviklet Source! ReSource er produkter laget av resirkulert materiale eller fra råmaterialer med betydelig lavere CO2-avtrykk, sammenlignet med standard nylonmateriale.

EAN / El.nr. / Pakning





EAN / GTIN	4031026649214
El.nr.	1330224
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.440001 kg
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	9.53002 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0439 m^3
Pakning 4 - Antall	40000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	211.6 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	1.098 m^3
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703

© HellermannTyton 2026 (v4.295.2) | Update: 17/01/2026 | Personverninnstillinger