



ELIT 110II, CAT III

Spennings tester 400V AC/DC



Spennings tester CAT III med lavimpedanstest for detektering av spøkelsesspenninger

Teknisk beskrivelse

Spennings tester i CAT III for opp til 400V AC/DC med indikering av spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet har inndeling fra $\pm 12V$, 24V, 36V, 50V, 120V, 230V og 400V AC/DC. Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til 65Hz. Instrumentet bruker ikke batterier. I tillegg har instrumentet LI-TEST (lavimpedanstest) som belaster kretsen det testes på for å oppdage spøkelsesspenninger. Leveres i bæreveske med brukermanual.

Spennings AC 12-400V

Spennings DC 12-400V

Polaritet $\pm$

Virker uten batteri

Sikkerhet IEC61010-1 og IEC 61243-3

Overspenningskategori CAT III 600V

Lavimpedanstest 270k

Målepisser 2/4mm

Fordeler:

Indikering med dioder: $\pm 12V$, 24V, 36V, 50V, 120V, 230V og 400V AC/DC.

Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til 65Hz.

Leveres i bæreveske



Produkt navn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	
ELIT 110II, CAT III/ 10290001/ 8009678/ 7070810000029	
I henhold til:	EN 61243-3:2014 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021
Testtype	2-polet
Spenningsindikering	LED
Spenningsmåleområde	6 - 400 Volt
Lengde	260 Millimeter
Bladlengde	20 Millimeter
Klinge bredde	4 Millimeter
Intern grunnbelastning	No
Sjaltbar last	No
Indikering av dreieretning	No
Kontinuitetstest	No
Enpolet faseindikasjon	No
Berøringsfri spenningsindikasjon	No
Momentanverdig lagring	No
Bakgrunnsbelyst LCD	No
Testprobe-beskyttelse	Yes
Målepunktbelysning	No
Kan benyttes i fuktige omgivelser	Yes
Strømforsyning	Fra testobjekt (uten batteri)
Målekretskategori	CAT III