

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT LXP-2, LUX-måler**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

Luxmåler (lysmåler) med både digital og analog (bargraf) visning. Instrumentet kan måle Lux og Fc.

Maks- og minimumsfunksjon, samt Peak (toppverdi), vil gjøre målejobben enda enklere.

Hold funksjonen fryser målt verdi på displayet og REL funksjonen muliggjør relativ måling av lux verdier. Instrumentet har lys i displayet og leveres med batteri, plastkoffert, programvare, kalibreringssertifikat og USB-ledning.

Høy oppløsning opptil 0,1 lx

Målinger av alle typer lyskilder inkludert:

LED-lamper,
glødelamper,
fluorescerende lamper,
elektrodeløse lamper,
høy- og lavtrykkslamper

Ikke nødvendig å bruke korreksjonsfaktorer

Fotodioder med filtre gjør de spektrale følsomhetskarakteristikkene godt tilpasset kravene til C.I.E.

Spektral følsomhetskarakteristikk: Den brukte fotodiode med filtre gir mulighet for en god treffsikkerhet av den spektrale følsomhetskarakteristikken og kravene i CIEkurve (International Commission on ILLUMINATION)

Funksjoner:

Datahold for frysing av måleverdier

Automatisk nullstilling

Peak-hold for frysing av toppsignalet til lyspuls

Velge målemodus i Lux eller FC skala

MAX og MIN resultater lagres

Relativ modus

Lettlest stort bakgrunnsbelyst display

USB-tilkobling med PC

Innebygd minne: 99 poeng

16 000 verdier registrerer datalogger

Automatisk avslåing

El.nummer: 8001115

Art.nummer: 102 200 15

GTIN nummer: 7070810000135

Dimensjon: 170 x 80 x 40mm

Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Dobbelstøpt

Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT LXP-2, LUX-måler

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT LXP-2, LUX-måler

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no