



Produktdata

Serie	Schneider StarCharge Fast 720
Produktnavn	Schneider StarCharge Fast 360
Produkt eller type komponent	Power cabinet
Installasjonstype	Innendørs/Utendørs
Antall poler	3P + N + E

Teknisk data

Kompatibel med	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink Load Management System
Applikasjon	El-billader
Montasjeplassering	Gulvstativ
Jordingssystem	TN-S TN-C-S TT IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)
[Us] matespenning	380...415 V AC på 50_60_HZ, 3 phases + neutral
Ingangsstrøm	570...633 A
Nominell effekt	360 KW at 0...380 A150...1000 V DC 480 KW (upgradable)
Antall utganger	12
Beskyttelsestype	Short-circuit protection on output Overlastbeskyttelse Jordfeilvern Temperature rise protection
Lokal varsling	1 grønn LED light strip, funksjon: tilgjengelig 1 Rød LED light strip, funksjon: feilindikering
Kontrollknappen typen	Charge interruption button
Materiale	Kapsling: stainless steel 430
Farge	Frontdør: signal white (RAL 9003) Side panels: sort (RAL 9005) Side panels: dark grey silver
Effektivitet	97 %
Effektfaktor	0,99
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C (with derating above 50 °C)
Høyde	2206 Mm
Bredde	1503 Mm
Dybde	1220 Mm

Vekt	824 Kg (without power module) 1016 Kg (with power module)
Tjenester	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Ethernet service	Nettleser
Kommunikasjonsport protokoll	OCPP 1.6 Modbus TCP
Type kommunikasjonsnettverk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet for industrimiljøer: Utslippsstandard for industrimiljøer:
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK10
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Relativ fuktighet	5...95 %, uten kondens
Standarder	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:class A ISO 15118 DIN 70121
Kategori for atmosfærisk korrosjon	C4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	238 Cm
Pakke 1 Bredde	170,5 Cm
Pakke 1 Lengde	137,5 Cm
Pakke 1 Vekt	1154 Kg

Garantiperiode

Andel som kan resirkuleres, i %	80
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.0011100218422794824
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.00005757422849796431
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.00003635710872693548
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.028781985592081304
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.00021750549438101854
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei

EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak EU RoHS-erklæring
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Product Life Status : **Commercialised**